



Rely on it.



RENOLIT SE –SERVICE APRES VENTE

Mode d'emploi pour le nettoyage superficiel du Renolit EXOFOL MX / FX / PX

innovative | highly valued | cooperative | open-minded

Nettoyage superficiel/A base d'eau et savon

- Pour le nettoyage, utilisez du savon, disponible dans le commerce.
- Jamais utiliser un produit de nettoyage agressif



- Nettoyage possible pour :
Ciment / Restants de colle / Crépi /peinture de façade
- Pas de possibilité de nettoyage pour mousse PU et diverses résines



Rincer la surface

- La surface à traiter doit être libre de particules abrasives qui pourraient causer des griffes.
- Utiliser de l'eau chaude



- Appliquer le savon à la main



Imprégner les particules sales

- Appliquer du papier trempé dans de l'eau chaude sur le film renolit
- Laisser agir environ 5 minutes
- Arroser la surface à plusieurs reprises avec de l'eau chaude.



Deuxième nettoyage

- Retirer le papier et rincer la surface avec de l'eau chaude
- Enlever prudemment les particules salies entre les nervures en utilisant une brosse très souple.



Rincer

- Rincer à nouveau avec de l'eau chaude
- Ne frotter à sec que si les particules abrasives sont enlevées !

